

DANH MỤC MUA SẮM TTB- Y CỤ TUYỂN XÃ NĂM 2024

(Kèm thư mời chào giá số: 975 /TTYT-KD ngày 19 tháng 07 năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà)

STT	Tên hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy đo huyết áp đồng hồ	Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hóa. Đồng hồ áp lực hiển thị áp xuất chuẩn (không bị lệch điểm không) Tai nghe có độ khuếch đại lớn, nghe êm, không đau tai	Bộ	5
2	Bộ khám ngũ quan	Bao gồm: 1 đầu đèn khám tai 1 đầu đèn khám mắt 1 van mở mũi 1 gọng dẫn quang cong 2 gương soi thanh quản 1 bộ phận kẹp giữ đèn lưới 1 bóng đèn thay thế 1 hộp bảo vệ cứng Sản phẩm được làm bằng chất liệu thép không gỉ	Bộ	1
3	Bóp bóng cấp cứu người lớn	Mặt nạ silicone số 5 Bóng bóp silicone 1500ml Túi trữ khí dung tích 2500ml. Dây nối oxy 2m	Cái	1
4	Cáng cứu thương bằng bạt gấp	Khung thép sơn tĩnh điện, chõ năm bằng vải bạt chắc chắn. Dễ gấp gọn gàng khi không dùng đến Cáng có chân để tránh tiếp xúc người nằm với mặt đất. Giúp vận chuyển bệnh nhân, thuận tiện.	Cái	1
5	Kẹp lấy dị vật cho người lớn	Kích thước: 14cm Được làm bằng thép không gỉ	Cái	1
6	Kẹp lấy dị vật cho trẻ em	Kích thước: 8cm Được làm bằng thép không gỉ	Cái	1
7	Tủ sấy tiệt trùng dụng cụ	Kích thước: 36 x 24 x 23.5 cm Điện áp (Volt): 100 - 120V/220 - 240 V. Tần suất: 50/60Hz Power: 11W/15W Tiệt trùng bằng tia UV Trọng lượng: 4.2 Kg	Cái	1
8	Bảng đo thị lực	Khoảng cách đọc: 5m Nguồn: 220V; 0,2A Bảng chữ hoặc bảng hình Lỗ treo tường, chân để bàn, giá đỡ Dây nguồn: 2m Vỏ đèn bằng inox Đèn chữ ngược có khoảng cách đọc 2,5m	Cái	1
9	Kính lúp choàng đầu	Độ phóng đại của kính lúp : 1,5 lần, 2 lần, 2,5 lần, 3 lần Phạm vi quay trái-phải: 30 ° Lên xuống: 90 ° Kích thước ống kính : 4.0 "(10,16 cm) Yêu cầu về năng lượng: 3 pin AAA (không bao gồm, khuyến nghị kèm) Tuổi thọ pin xấp xỉ. 40 đến 50 giờ Kích thước : 9,75 x 7,5 x 3,5 "(24,77 x 19,05 x 8,89 cm) Trọng lượng : 5.8 oz (164,43 g)	Cái	1
10	Kéo cắt chỉ 16 cm	Kích thước: dài 16cm Được làm bằng chất liệu thép không gỉ	Cái	7
11	Kim cặp kim 16cm	Kích thước: dài 16cm Được làm bằng chất liệu thép không gỉ	Cái	2
12	Kẹp phẫu tích không máu 16cm	Kích thước: dài 16cm Được làm bằng chất liệu thép không gỉ	Cái	2

13	Bộ tiểu phẫu 12 chi tiết	Gồm 12 khoản: Cán dao số 4: 1 cái panh phẫu thuật 12cm: 2 cái Kéo phẫu thuật nhọn 16cm: 1 cái Kéo phẫu thuật cong 16cm: 1 cái Kéo Mayo cong 17 cm: 1 cái Kéo Mayo cong 19 cm: 1 cái Kim cặp kim 16cm: 1 cái Kẹp phẫu tích 16cm: 1 cái Kẹp phẫu tích Standard 16 cm: 1 cái Kẹp Crile cong 16 cm: 2 cái Được làm bằng chất liệu thép không rỉ	Bộ	4
14	Bình Ô xy 10 lít	Tiêu chuẩn: ISO9809-3 Đường kính bên ngoài: 152mm Thể tích: 10 Lit Chiều cao (không có van): 710mm Trọng lượng (không có van/cap): 13,6kg Áp lực: 150Bar Kiểm tra áp suất: 250Bar Độ dày vỏ: 4.0mm Chất liệu: Thép, đồng thau Vỏ bình được làm bằng chất liệu thép nguyên khối có độ dày 4.2mm độ bền và độ cứng cao, tuổi thọ lâu dài Van bình khí oxy được làm bằng đồng thau cứng cáp, chống ăn mòn	Cái	2
15	Giá đỡ bình Ô xy 10 lít	Chất liệu Inox cao cấp Bánh xe di chuyển 2 bánh Kích thước: Cao x rộng x sâu (75cm x 25cm x 25cm)	Cái	2
16	Xe tiêm 3 tầng	Toàn bộ làm bằng inox 201 và 430 nhập ngoại, bánh xe nhựa đặc dễ dàng di chuyển Kích thước xe: Dài x rộng x cao = 710 x 450 x 850mm Khung xe: Inox ống Φ 25 x 0.8 Các thanh giằng: Inox ống Φ 12 x 0.6 Mặt bàn: Inox lá dày 0.4 Bánh xe: Bánh xe nhựa Φ 70 Khay xe bằng inox tấm liền hình chữ nhật được gấp sâu 2cm chắc chắn Mỗi tầng khay được làm từ inox nhập ngoại Bốn bánh xe nhựa đặc chắc chắn giúp điều dưỡng có thể dễ dàng di chuyển mà không lo bị lật xe. Xe có trọng lượng vừa phải, có điểm tựa (tay cầm) dễ dàng cho	Cái	1

17	Máy đo huyết áp tự động Omron bấm tay	<p>Phạm vi áp suất vòng bít: 0-299 mmHg Phạm vi đo huyết áp: SYS: 60-260 mmHg/DIA: 40 - 215 mmHg Độ chính xác: Huyết áp ± 3 mmHg / Nhịp tim: $\pm 5\%$ kết quả đo trên màn hình Bơm khí: Bơm khí tự động bằng điện Xả khí: Van xả áp tự động Phương pháp đo: Phương pháp dao động Liên lạc không dây Dải tần: 2,4 GHz (2400 - 2483,5 MHz) / Chuyển đổi: GFSK Công suất bức xạ hiệu dụng: <20 dBm Chế độ vận hành: Vận hành liên tục Phân loại IP: Máy đo huyết áp: IP20/Bộ chuyển đổi điện xoay chiều tùy chọn: IP22 đối với HHP-OH01, HHP-BH01 và HHP-BFH01, IP21 đối với các bộ chuyển đổi điện xoay chiều khác Nguồn điện: 4 pin "AA" 1,5 V hoặc bộ chuyển đổi điện xoay chiều tùy chọn (DÒNG XOAY CHIỀU ĐẦU VÀO 100 - 240V 50-60Hz 0,12 - 0,065A) Tuổi thọ pin: Khoảng 1000 lần đo (sử dụng pin alkaline mới) Trọng lượng (không bao gồm pin) : Máy đo huyết áp: khoảng 340g/Vòng bít: khoảng 163g Kích thước (giá trị xấp xỉ): Máy đo huyết áp: 105 mm (R) x 85 mm (C) x 152 mm (D) Vòng bít: 145 mm x 532 mm (ống khí: 750 mm) Bộ nhớ:</p>	Cái	4
18	Panh không máu 27cm	<p>Kích thước: dài 27cm Được làm bằng chất liệu thép không gỉ</p>	Cái	4
19	Kéo thẳng 18cm	<p>Kích thước: dài 18cm Được làm bằng chất liệu thép không gỉ</p>	Cái	4
20	Đèn khám treo trần (Clar)	<p>Cấu hình cung cấp gồm: - Bộ đèn chính : 01 Cái - Nguồn Pin : 01 Cái - Nguồn sạc : 01 Cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 Bộ Thông số kĩ thuật - Cường độ sáng : 30,000 lux - Tuổi thọ đèn LED lên đến 50,000 giờ - Nhiệt độ màu : 6,000 kelvin - Trọng lượng: 190g - Nguồn Pin : 3,7 V - Dung lượng Pin : 2200 mA - Loại Pin : Lithum-ion - Hoạt động liên tục 4 giờ Nguồn sạc : Đầu vào : 110 ~ 240V 50/60Hz Đầu ra : DC 4,2 V / 750mA</p>	Cái	3
21	Đai cổ mềm	<p>Mút xốp mềm, nhẹ và thoáng khí Vải cotton, khoá Velcro.</p>	Cái	2
22	Bộ nẹp chân, tay bằng gỗ	<p>Độ nẹp gỗ tay chân bao gồm 10 cây. 20cm(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm 25(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm 35(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm 40(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm 45(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm 50(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm 60(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm 70(Dài) x 7(Rộng) x 1(Dày) cm 80(Dài) x 7(Rộng) x 1(Dày) cm 110(Dài) x 7(Rộng) x 1(Dày) cm Kích thước trọn bộ: 110(Dài) x 7(Rộng) x 10.5(Dày) cm Trọng lượng khoảng: 1kg</p>	Bộ	2

23	Nồi hấp triệt trùng 18 lít	<p>Áp suất hoạt động: 0.142 Mpa Áp suất thiết kế: 0.170 Mpa Nguồn điện: 220V/50Hz Công suất: 2 Kw Nhiệt độ đạt được: 126 độ C Cầu chì: 15A Kích thước lồng hấp: 27 x 23.5 cm Trọng lượng: 12.5 kg/13.5 kg Kích thước: 40 x 40 x 45 cm</p>	Cái	1
24	Nhiệt ẩm kế	<p>Chức năng: Đo nhiệt độ và độ ẩm Vạch chia: 20C (nhiệt độ), 5% (độ ẩm) Khoảng đo: -20 - 400C (nhiệt độ), 10 - 90% (độ ẩm) Trọng lượng sản phẩm: 230 gam Kích thước sản phẩm: 182 x 32mm Sản phẩm đã đạt các chứng nhận: ISO 9001, IOA, FDA</p>	Cái	2
25	Nhiệt ẩm kế tự ghi	<p>Đơn vị nhiệt độ: °C hoặc °F Độ chính xác: ±3%RH; ±0.5°C (-20°C ~ +40°C), ±1.0°C (Phạm vi khác) Phạm vi đo: Độ ẩm: 0%~100%RH, Nhiệt độ : -30°C ~ 60 °C Độ phân giải: Độ ẩm: 0.1%RH; Nhiệt độ: 0.1°C (Thông thường) Dung lượng bộ nhớ: 32,000 điểm đọc Pin: Khoảng 1 Năm; Pin Lithium CR2032 3.0V (Tùy thuộc vào khoảng thời gian lấy mẫu và môi trường) Kích thước: 89mm x 36mm x 16mm Trọng lượng: 25g</p>	Cái	1
26	Hộp hấp tròn có lỗ	<p>Hộp hấp tròn có lỗ kích thước 26x16,5cm Được làm bằng inox bóng sáng bóng, không rỉ sét</p>	Cái	3
27	Hộp hấp tròn có lỗ	<p>Hộp hấp tròn có lỗ kích thước 30x22cm Được làm bằng inox bóng sáng bóng, không rỉ sét</p>	Cái	2
28	Hộp hấp tròn có lỗ	<p>Hộp hấp tròn có lỗ kích thước 30x17cm Được làm bằng inox bóng sáng bóng, không rỉ</p>	Cái	2
29	Hộp hấp tròn có lỗ	<p>Hộp hấp tròn có lỗ kích thước 36x18,5cm Được làm bằng inox bóng sáng bóng, không rỉ sét</p>	Cái	3
30	Hộp hấp dụng cụ chữ nhật có lỗ	<p>Hộp hấp chữ nhật có lỗ kích thước 32x16,5x7cm Được làm bằng inox bóng sáng bóng, không rỉ sét</p>	Cái	16
31	Hộp hấp dụng cụ chữ nhật có lỗ	<p>Hộp hấp chữ nhật có lỗ kích thước 40x18x12cm Được làm bằng inox bóng sáng bóng, không rỉ sét</p>	Cái	7
32	Hộp Inox đựng bông cồn cỡ nhỏ	<p>Kích thước: 8x6cm Được làm bằng chất liệu Inox không rỉ</p>	Cái	2
33	Hộp chữ nhật	<p>Hộp chữ nhật đựng đồ chống sốc 20x10x5cm Được làm bằng inox bóng sáng bóng, không rỉ sét</p>	Cái	1
34	Khay chữ nhật Inox	<p>Kích thước: 23x17x3cm Được làm bằng chất liệu Inox không rỉ</p>	Cái	2
35	Khay chữ nhật Inox	<p>Kích thước: 30x22x3cm Được làm bằng chất liệu Inox không rỉ</p>	Cái	2
36	Máy cắt gutta	<p>Chỉ mất 0.2s để đạt tới nhiệt độ cài đặt trước Bốn chương trình nhiệt độ làm việc khác nhau: 150°C, 180°C, 200°C, 230°C Màn hình linh hoạt trong quá trình sử dụng</p>	Cái	2
37	Máy cạo vôi	<ul style="list-style-type: none"> • Điện áp nguồn: 220V to 240V~50Hz/60Hz/150mA • Đầu vào: 24V~ 50Hz/60Hz 1.3A • Nguồn ra : 3W~20W • Áp lực nước: 1bar ~ 5bar (0.01MPa ~ 0.5MPa) • Tần số : 28kHz ± 3kHz • Kích thước: 375mm×305mm×120mm 	Cái	2
38	Bộ kèm nhỏ răng người lớn	<p>Bộ kèm gồm 10 chi tiết Làm bằng chất liệu thép Đức không rỉ</p>	Bộ	1
39	Bộ kèm nhỏ răng trẻ em	<p>Bộ kèm gồm 7 chi tiết Làm bằng chất liệu thép Đức không rỉ</p>	Bộ	1
40	Kéo cong	<p>Kích thước: 10cm Lưỡi kéo cong, sắc bén, giúp cắt chỉ dễ dàng và chính xác Kéo được làm bằng chất liệu thép không gỉ, có độ bền cao, chống gỉ sét</p>	Cái	2
41	Gương nha khoa	<p>Được làm bằng chất liệu thép không gỉ</p>	Cái	20
42	Đè lưỡi Inox	<p>Kích thước: dài 18cm, dày 1mm Được làm bằng chất liệu Inox không gỉ</p>	Cái	30

43	Kẹp gấp nha khoa 18cm	Kích thước: dài 18cm Được làm bằng chất liệu thép không gỉ	Cái	20
44	Trám trám	Kích thước: dài 18cm Được làm bằng chất liệu thép không gỉ	Cái	20
45	Khay Inox quả đậu	Kích thước: 20cmx13x2,5cm Được làm bằng chất liệu Inox không gỉ	Cái	20
46	Kẹp phẫu tích không máu	Kích thước: dài 18cm Được làm bằng chất liệu thép không gỉ	Cái	2
47	Kim cặp kim	Kích thước: dài 20cm Được làm bằng chất liệu thép không gỉ	Cái	2
48	Panh mở mũi trẻ em	Kích thước: dài 18cm Được làm bằng chất liệu thép không gỉ	Cái	2
49	Curret(Thìa nạo mũi 2 đầu)	Kích thước: dài 18cm Được làm bằng chất liệu thép không gỉ	Cái	3
50	Ống hút mũi cong	Kích thước: dài 22cm Được làm bằng chất liệu thép không gỉ	Cái	3
51	Trocar mũi xoang	Kích thước: dài 18cm Được làm bằng chất liệu thép không gỉ Thiết kế thông minh, có thể tháo rời, thuận tiện cho việc vệ sinh dụng cụ sau mổ	Cái	2
52	Ống hút xoang hàm	Kích thước: dài 22cm Ống hút có lỗ điều chỉnh áp lực Được làm bằng chất liệu thép không gỉ	Cái	1
53	Kẹp khừ	Kích thước: dài 18cm Được làm bằng chất liệu thép không gỉ	Cái	1
54	Sonde đá nam bằng Inox	Kích thước: dài 25cm Được làm bằng chất liệu Inox không gỉ	Cái	2
55	Máy khí dung	Tốc độ xông: 0,4ml/phút Thể tích cốc: 2 - 7 ml Khối lượng: 2,2 kg Kích thước: 175 x 110 x 215 mm Nguồn điện: 220-240V, 50 Hz	Cái	1
56	Đồng hồ oxy	Áp lực đầu vào: 15 MPa Áp lực đầu ra: 0,2 MPa – 0,3 MPa Nhiệt độ max: 121 độ C Áp suất: 0.142MPa Van vận an toàn của Đồng hồ oxy KLX05: 0,35 ± 0,05 Mpa Lưu lượng: 1-10 lít/phút	Cái	2
57	Ruột kéo phẫu tích nội soi đơn cực	Kích thước: dài 40cm Mã hàng: 34310 MA- Karl Storz- Đức	Cái	1
58	Mặt nạ thở máy CPAP	Miếng đệm toàn mặt silicon y tế Các lỗ thông hơi có tiếng ồn thấp và thoát CO2 tối đa Ống nối có thể được sử dụng cho hầu hết các máy CPAP: Resmed ,Respironics, Covidien,Fishe & Paykel,Invacare, DeVilbiss, Apex,Breas,Hoffrichter Cổng lấy mẫu cho phép đo áp suất hoặc ETCO2 Van chống ngạt, tự động mở khi áp suất máy phát không đạt Miếng đệm ở trán linh hoạt phù hợp theo đường viền trán Đẩy tháo / gắn khóa, dễ dàng hơn cho người dùng tháo mặt nạ sau khi ngủ.	Cái	2
59	Cảm biến đo SP02(ở chân) máy Monitor theo dõi bệnh nhân	Bao gồm: phích cắm, dây và cảm biến đo Phích cắm: 14 chân, chất liệu của chân được mạ đồng Dây: sử dụng chất liệu TPU y tế cao cấp, không latex, khả năng tương thích sinh học đáp ứng tiêu chuẩn. Chiều dài dây được thiết kế 3m, đường kính dây 4mm. Cảm biến đo: sử dụng cảm biến TE độ chính xác cao. Sử dụng chất liệu cao su không latex, an toàn và không gây dị ứng da Thông số đo nồng độ oxy trong máu: Phạm vi đo: 50%-100%, Độ chính xác: ±3% (đáp ứng yêu cầu của ISO80601-2-61) Thông số nhịp tim: Phạm vi đo: 25-250bpm, Độ chính xác: ±3 (đáp ứng yêu cầu của ISO80601-2-61)	Cái	2

60	Bộ đặt nội khí quản khó	<p>Bộ đặt nội khí quản khó 3 lưỡi</p> <p>Bóng đèn LED cho ánh sáng trắng, sáng.</p> <p>Tuổi thọ đèn LED hầu như không giới hạn lên đến 100,000 giờ với độ chiếu sáng cao nhất</p> <p>Bóng đèn được lắp vào cán cho việc hấp tiệt trùng lưỡi dễ dàng</p> <p>Tuổi thọ lưỡi dài ngay khi hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 134oC trong vòng 5 phút</p> <p>Lưỡi linh hoạt với dây dẫn ánh sáng F.O. được tích hợp.</p> <p>Đầu ngoại biên có thể uốn cong.</p> <p>Thiết kế lưỡi mới đặt nội khí quản đơn giản: cho tầm nhìn nắp thanh quản và dây thanh tốt nhất, giảm áp lực khu vực hầu, giảm rủi ro gây thương tổn.</p>	Bộ	1
61	Bộ đặt Catheter tĩnh mạch trung tâm	Catheter người lớn: Certofix Trio V720(3 nòng)/Hoặc Certofix Duo V720 (2 nòng)	Bộ	1
62	Giá phơi lam inox 120 vị trí	<p>Chất liệu: Inox chống ăn mòn hoá chất</p> <p>Tổng số vị trí lam cho 1 lần nhuộm: 120 vị trí.</p> <p>Kích thước giá nhuộm: 200x120x40mm (dài, rộng, cao)</p> <p>Kích thước đóng gói: 22x13x5cm</p> <p>Trong lượng sau đóng gói: 600gram</p>	Cái	1
63	Panh không máu	<p>Kích thước: dài 18cm</p> <p>Được làm bằng chất liệu thép không rỉ</p>	Cái	2
64	Ống cắm panh	<p>Kích thước: 14x5cm</p> <p>Được làm bằng chất liệu Inox 304, không rỉ</p>	Cái	2
65	Bộ nhuộm lam gồm 12 cốc nhuộm 300ml và 2 giá nhuộm bằng nhựa có nắp	<p>Cung cấp bao gồm có:</p> <p>Giá mang lam bằng nhựa</p> <p>+ Giá mang lam bằng nhựa chứa được 25 lam/giá, cung cấp kèm theo 02 giá, nhuộm liên tục được 50 lam</p> <p>Bể chứa hóa chất nhuộm</p> <p>Bể chứa hóa chất nhuộm bằng nhựa có nắp kín chịu ăn mòn, thể tích: 300ml</p> <p>Số lượng bể chứa hóa chất: 12 bể</p> <p>Khung inox đỡ bể: 01 cái</p>	Bộ	1
66	Đèn hồng ngoại	<p>Chân cao</p> <p>Công suất: 250w</p> <p>Kích thước: 100cm - 170cm</p> <p>Có thể điều chỉnh nhiệt độ, chiều cao</p>	Cái	2
67	Dây điện châm	<p>Chất liệu dẻo, mềm, bền</p> <p>Giắc tròn 3.5mm, một dây hai sắc cá sấu đầu ra</p> <p>Dài 1m</p>	Cái	200
68	Vỏ bình khí CO2	<p>Bình được làm từ vật liệu thép chất lượng cao</p> <p>Thể tích: nạp 25 kg khí CO2</p> <p>Van tiêu chuẩn QF -2C</p> <p>Áp suất thử :250 Bar</p> <p>Áp suất nạp :150 Bar.</p> <p>Vỏ bình kiểm định an toàn tại trung tâm kiểm định II</p>	Cái	1