

DANH MỤC MUA SẴM TTB- Y CỤ TUYỂN XÃ NĂM 2024

(Kèm thư mời chào giá số: 702 /TTYT-KD ngày 10 tháng 06 năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà)

STT	Tên trang thiết bị, y cụ	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	ĐVT	Số lượng
1	Máy đo huyết áp đồng hồ	Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hóa. Đồng hồ áp lực hiển thị áp xuất chuẩn (không bị lệch điểm không) Tai nghe có độ khuyếch đại lớn, nghe êm, không đau tai	Bộ	5
2	Bộ khám ngũ quan	Bao gồm: 1 đầu đèn khám tai 1 đầu đèn khám mắt 1 van mở mũi 1 gọng dẫn quang cong 2 gương soi thanh quản 1 bộ phận kẹp giữ đè lưỡi 1 bóng đèn thay thế 1 hộp bảo vệ cứng Sản phẩm được làm bằng chất liệu thép không gỉ	Bộ	1
3	Bóp bóng cấp cứu người lớn	Mặt nạ silicone số 5 Bóng bóp silicone 1500ml Túi trữ khí dung tích 2500ml. Dây nối oxy 2m	Cái	1

4	Đai cổ mềm	Mút xốp mềm, nhẹ và thoáng khí Vải cotton, khoá Velcro.	Cái	2
5	Bộ nẹp chân, tay bằng gỗ	Bộ nẹp gỗ tay chân bao gồm 10 cây: 20cm(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm 25(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm 35(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm 40(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm 45(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm 50(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm 60(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm 70(Dài) x 7(Rộng) x 1(Dày) cm 80(Dài) x 7(Rộng) x 1(Dày) cm 110(Dài) x 7(Rộng) x 1(Dày) cm Kích thước trọn bộ: 110(Dài) x 7(Rộng) x 10.5(Dày) cm Trọng lượng khoảng: 1kg	Bộ	2
6	Cáng cứu thương bằng bạt gấp	Khung thép sơn tĩnh điện, chỗ nằm bằng vải bạt chắc chắn. Dễ gập gọn gàng khi không dùng đến Cáng có chân để tránh tiếp xúc người nằm với mặt đất. Giúp vận chuyển bệnh nhân, thuận tiện.	Cái	1
7	Kẹp lấy dị vật cho người lớn	Kích thước: 16cm Được làm bằng thép không gỉ	Cái	1

8	Kẹp lấy dị vật cho trẻ em	Kích thước: 8,5cm Được làm bằng thép không gỉ	Cái	1
9	Tủ sấy tiệt trùng dụng cụ	Kích thước: 36 x 24 x 23.5 cm Điện áp (Volt): 100 - 120V/220 - 240 V. Tần suất: 50/60Hz Power: 11W/15W Tiệt trùng bằng tia UV Trọng lượng: 4.2 Kg	Cái	1
10	Bảng đo thị lực	Khoảng cách đọc: 5m Nguồn: 220V; 0,2A Bảng chữ hoặc bảng hình Lỗ treo tường, chân để bàn, giá đỡ Dây nguồn: 2m Vỏ đèn bằng inox Đèn chữ ngược có khoảng cách đọc 2,5m	Cái	1

11	Kính lúp choàng đầu	<p>Độ phóng đại của kính lúp : 1,5 lần, 2 lần, 2,5 lần,3 lần</p> <p>Phạm vi quay trái-phải: 30 °</p> <p>Lên xuống: 90 °</p> <p>Kích thước ống kính : 4.0 "(10,16 cm)</p> <p>Yêu cầu về năng lượng: 3 pin AAA (không bao gồm, khuyến nghị kèm)</p> <p>Tuổi thọ pin xấp xỉ. 40 đến 50 giờ</p> <p>Kích thước : 9,75 x 7,5 x 3,5 "(24,77 x 19,05 x 8,89 cm)</p> <p>Trọng lượng : 5,8 oz (164,43 g)</p>	Cái	1
12	Kéo cắt chỉ 16 cm	<p>Kích thước: dài 16cm</p> <p>Được làm bằng chất liệu thép không gỉ</p>	Cái	7
13	Kìm cặp kim 16cm	<p>Kích thước: dài 16cm</p> <p>Được làm bằng chất liệu thép không gỉ</p>	Cái	2
14	Kẹp phẫu tích không máu 16cm	<p>Kích thước: dài 16cm</p> <p>Được làm bằng chất liệu thép không gỉ</p>	Cái	2
15	Máy khí dung Omron	<p>Kích thước hạt: 3µm</p> <p>Tốc độ xông: 0,4ml/phút</p> <p>Thể tích cốc: 2 - 7 ml</p> <p>Khối lượng: 2,2 kg</p> <p>Kích thước: 175 x 110 x 215 mm</p> <p>Nguồn điện: 220-240V, 50 Hz</p>	Cái	1

16	Bộ tiểu phẫu 12 chi tiết	<p>Gồm 12 khoản: Cán dao số 4: 1 cái panh phẫu thuật 12cm: 2 cái Kéo phẫu thuật nhọn 16cm: 1 cái Kéo phẫu thuật cong 16cm: 1 cái Kéo Mayo cong 17 cm: 1 cái Kéo Mayo cong 19 cm: 1 cái Kìm cặp kim 16cm: 1 cái Kẹp phẫu tích 16cm: 1 cái Kẹp phẫu tích Standard 16 cm: 1 cái Kẹp Crile cong 16 cm: 2 cái Được làm bằng chất liệu thép không rỉ</p>	Bộ	4
----	--------------------------	---	----	---

17	Bình Ô xy 10 lít	<p>Tiêu chuẩn: ISO9809-3 Đường kính bên ngoài: 152mm Thể tích: 10 Lít Chiều cao (không có van): 710mm Trọng lượng (không có van/cáp): 13,6kg Áp lực: 150Bar Kiểm tra áp suất: 250Bar Độ dày vỏ: 4.0mm Chất liệu: Thép, đồng thau Vỏ bình được làm bằng chất liệu thép nguyên khối có độ dày 4.2mm độ bền và độ cứng cao, tuổi thọ lâu dài Van bình khí oxy được làm bằng đồng thau cứng cáp, chống ăn mòn và đảm bảo được độ kín khí</p>	Cái	2
18	Giá đỡ bình Ô xy 10 lít	<p>Chất liệu Inox cao cấp Bánh xe di chuyển 2 bánh Kích thước: Cao x rộng x sâu (75cm x 25cm x 25cm)</p>	Cái	2

19	Xe tiêm 3 tầng	<p>Toàn bộ làm bằng inox 201 và 430 nhập ngoại, bánh xe nhựa đặc dễ dàng di chuyển</p> <p>Kích thước xe: Dài x rộng x cao = 710 x 450 x 850mm</p> <p>Khung xe: Inox ống Φ 25 x 0.8</p> <p>Các thanh giằng: Inox ống Φ12 x 0.6</p> <p>Mặt bàn: Inox lá dày 0.4</p> <p>Bánh xe: Bánh xe nhựa Φ70</p> <p>Khay xe bằng inox tấm liền hình chữ nhật được gấp sâu 2cm chắc chắn</p> <p>Mỗi tầng khay được làm từ inox nhập ngoại</p> <p>Bốn bánh xe nhựa đặc chắc chắn giúp điều dưỡng có thể dễ dàng di chuyển mà không lo bị lật xe.</p> <p>Xe có trọng lượng vừa phải, có điểm tựa (tay cầm) dễ dàng cho việc điều khiển</p>	Cái	3
20	Bộ khám phụ khoa	<p>Bộ gồm 5 chi tiết:</p> <p>Mỏ vịt nhỏ: 1 cái</p> <p>Mỏ vịt trung: 1 cái</p> <p>Van âm đạo: 1 cái</p> <p>Kẹp bông gạc: 1 cái</p> <p>Hộp đựng dụng cụ: 1 cái</p>	Bộ	1

21	Bộ dụng cụ đỡ đẻ	Bao gồm 14 chi tiết: Kẹp mạch máu 16cm đầu thẳng có máu: 1 cái Kẹp mạch máu cong 16cm: 1 cái Kéo mổ 16cm 2 đầu tù: 1 cái Kéo Mayo 18cm: 1 cái Kẹp rôn: 2 cái Kéo 14cm: 1 cái Nhíp không máu 16cm: 1 cái Kìm kẹp kim 16cm: 1 cái Kẹp khăn: 2 cái Tép chỉ Cromic 2/0: 2 liếp Hộp đựng 33 x 19 x 7cm : 01 cái	Bộ	1
----	------------------	---	----	---

22	<p>Máy đo huyết áp tự động Omron bấm tay</p>	<p>Phạm vi áp suất vòng bít: 0-299 mmHg Phạm vi đo huyết áp: SYS: 60-260 mmHg/DIA: 40 - 215 mmHg Độ chính xác: Huyết áp ± 3 mmHg / Nhịp tim: $\pm 5\%$ kết quả đo trên màn hình Bơm khí: Bơm khí tự động bằng điện Xả khí: Van xả áp tự động Phương pháp đo: Phương pháp dao động Liên lạc không dây Dải tần: 2,4 GHz (2400 - 2483,5 MHz) / Chuyển đổi: GFSK Công suất bức xạ hiệu dụng: <20 dBm Chế độ vận hành: Vận hành liên tục Phân loại IP: Máy đo huyết áp: IP20/Bộ chuyển đổi xoay chiều tùy chọn: IP22 đối với HHP-OH01, HHP-BH01 và HHP-BFH01, IP21 đối với các bộ chuyển đổi xoay chiều khác Nguồn điện: 4 pin "AA" 1,5 V hoặc bộ chuyển đổi xoay chiều tùy chọn (DÒNG XOAY CHIỀU ĐẦU VÀO 100 - 240V 50-60Hz 0.12 - 0.065A)</p>	Cái	4
----	--	---	-----	---

23	Bộ kèm nhỏ răng người lớn	Bộ kèm gồm 10 chi tiết: Kèm nhỏ răng cửa hàm trên (mỏ hổ): 1 cái Kèm nhỏ răng cửa hàm dưới (mỏ hổ): 1 cái Kèm nhỏ răng cối hàm trên: 1 cái Kèm nhỏ răng cối hàm dưới: 1 cái Kèm nhỏ răng cửa hàm trên (mỏ khít): 1 cái Kèm nhỏ răng cửa hàm dưới (mỏ khít): 1 cái Kèm nhỏ chân răng hàm trên: 1 cái Kèm nhỏ chân răng hàm dưới: 1 cái Kèm nhỏ răng hàm số 8 hàm trên: 1 cái Kèm nhỏ răng hàm số 8 hàm dưới: 1 cái	Cái	1
24	Panh không mẫu 27cm	Kích thước: dài 27cm Được làm bằng chất liệu thép không gỉ	Cái	4
25	Kéo thẳng 18cm	Kích thước: dài 18cm Được làm bằng chất liệu thép không gỉ	Cái	4

26	Đèn khám treo trần (Clar)	<p>Cấu hình cung cấp gồm: Bộ đèn chính: 01 Cái Nguồn Pin: 01 Cái Nguồn sạc: 01 Cái Thông số kĩ thuật: <input type="checkbox"/> Cường độ sáng : 30,000 lux <input type="checkbox"/> Tuổi thọ đèn LED lên đến 50,000 giờ <input type="checkbox"/> Nhiệt độ màu : 6,000 kelvin <input type="checkbox"/> Trọng lượng: 190g <input type="checkbox"/> Nguồn Pin : 3,7 V <input type="checkbox"/> Dung lượng Pin : 2200 mA <input type="checkbox"/> Loại Pin : Lithum-ion <input type="checkbox"/> Hoạt động liên tục 4 giờ Nguồn sạc : Đầu vào : 110 ~ 240V 50/60Hz Đầu ra : DC 4,2 V / 750mA Thời gian sạc 4 giờ</p>	Cái	2
----	----------------------------	---	-----	---

27	Nồi hấp triệt trùng 18 lít	<p>Áp suất hoạt động: 0.142 Mpa Áp suất thiết kế: 0.170 Mpa Nguồn điện: 220V/50Hz Công suất: 2 Kw Nhiệt độ đạt được: 126 độ C Cầu chì: 15A Kích thước lồng hấp: 27 x 23.5 cm Trọng lượng: 12.5 kg/13.5 kg Kích thước: 40 x 40 x 45 cm</p>	Cái	1
28	Nhiệt ẩm kế	<p>Chức năng: Đo nhiệt độ và độ ẩm Vạch chia: 20C (nhiệt độ), 5% (độ ẩm) Khoảng đo: -20 - 400C (nhiệt độ), 10 - 90% (độ ẩm) Trọng lượng sản phẩm: 230 gam Kích thước sản phẩm: 182 x 32mm Sản phẩm đã đạt các chứng nhận: ISO 9001, JQA, FDA</p>	Cái	2

29	Nhiệt ẩm kế tự ghi	<p>Đơn vị nhiệt độ: °C hoặc °F Độ chính xác: ±3%RH; ±0.5°C (-20°C ~ +40°C), ±1.0°C (Phạm vi khác) Phạm vi đo: Độ ẩm: 0%~100%RH, Nhiệt độ : -30°C ~ 60 °C Độ phân giải: Độ ẩm: 0.1%RH; Nhiệt độ: 0.1°C (Thông thường) Dung lượng bộ nhớ: 32,000 điểm đọc Pin: Khoảng 1 Năm; Pin Lithium CR2032 3.0V (Tùy thuộc vào khoảng thời gian lấy mẫu và môi trường) Kích thước: 89mm x 36mm x 16mm Trọng lượng: 25g</p>	Cái	1
----	--------------------	--	-----	---